

**Technische Daten Gewehre / Technical Data Rifle / Détails techniques Carabine**

	700 Alu	700 Universal	700 Universal farbig, coloured en couleurs	700 Junior	500	700 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	700 Basic Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	P75 Biathlon	LG P70 Field Target	LG P70 lfd. Scheibe running target cible courante	2700 Ø 22 Universal	2700 Ø 24 Universal	2700 Super Match Alu Ø 22 free rifle carabine libre	2700 Super Match Alu Ø 24 free rifle carabine libre	2700 Super Match, leicht Ø 22 free rifle, light carabine libre, légère	2700 Alu Ø 24 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support	KK 2700 Ø 22 Aufgelegt for shooting on a rest pour le tir à support
<b>Gesamtlänge</b> Total length Longueur totale	mm 1100 - 1175	1100 - 1140	1110 - 1140	1000 - 1030	1110	1100 - 1175	1110	1110 - 1140	1100 - 1130	1310	1190 - 1215	1190 - 1215	1165 - 1195	1165 - 1195	1105 - 1135	1165 - 1195	1165 - 1195
<b>Gesamthöhe</b> Total height Hauteur totale	mm 230 - 250	250	250	250	250	230 - 250	250	250	200 o. G.	200 o. G.	245	245	300	300	300	300	300
<b>Visierlänge</b> Sight length Longueur de visée	mm 610 - 910	780 - 815	780 - 815	700 - 740	780 - 815	680 - 950	780 - 870	770 - 815	-	-	865 - 905	865 - 905	865 - 905	865 - 905	805 - 845	750 - 985	750 - 985
<b>Visierhöhe ab Laufmitte</b> Sight height from barrel centre Hauteur de visée à partir du centre de canon	mm 33 - 40	27 (40)	27 (40)	27 (40)	27	40	40	27 (35,5)	-	-	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	44,5	44,5
<b>Lauflänge</b> Barrel length Longueur du canon	mm 425	425	425	425	350	425	425	425	625	425	670	670	670	670	610	670	670
<b>Lauf Ø / Barrel Ø / Canon Ø</b> Kaliber / Caliber / Calibre	mm 15 mm 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	15 4,5 / .177	22 .22 l. r.	24 .22 l. r.	22 .22 l. r.	24 .22 l. r.	22 kanneliert .22 l. r.	24 .22 l. r.	22 .22 l. r.
<b>Gesamtgewicht ca.</b> Total weight approx. Poids total env.	kg ca. / approx. / env. 4,8	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 3,4	ca. / approx. / env. 3,2	ca. / approx. / env. 5,2	ca. / approx. / env. 4,1	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 4,5	ca. / approx. / env. 5,2	ca. / approx. / env. 5,5	ca. / approx. / env. 5,8	ca. / approx. / env. 6,1	ca. / approx. / env. 5,1	ca. / approx. / env. 6,4	ca. / approx. / env. 6,1
<b>Schaft</b> Stock Crosse	Aluminium, eloxiert anodised anodisé	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Schichtholz, farbig laminated wood coloured bois contreplaqué en couleurs	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Buche beech hêtre	Aluminium, eloxiert anodised anodisé	Buche beech hêtre	Schichtholz, bunt, rot lamin. wood coloured, red bois contrepl. en couleurs rouge	Aluminium, eloxiert anodised anodisé	-Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Schichtholz, laminated wood, bois contreplaqué	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Schaftlänge</b> Stock length Longueur de crosse	mm 760 - 790 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	800 - 830 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	800 - 830 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	740 - 770 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	785	850 - 880 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	850	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	785 - 815 stufenlos infinitely variable réglable progressivement	800 - 830	800 - 830	770 - 800	770 - 800	770 - 800	910 - 940	910 - 940
<b>Abzugsgewicht</b> Trigger weight Poids de détente	g 30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	110/220	30 - 90, 60 - 150	30 - 90, 60 - 150	500	30 - 90, 60 - 150	150 - 600	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180	50 - 180
<b>Zügelungsverstellung</b> Longitudinal trigger adj. Réglage longitudinal de la queue de détente	mm 27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	17	17	17	17	17	17	17
<b>Laufmantellänge</b> Length of barrel sleeve Longueur de la chemise de canon	mm 585	585	585	515	585	585	585	622	622	833 Bem.I	150	150	150	150	150	150	150
<b>Laufmantel Ø</b> Barrel sleeve Ø Chemise de canon Ø	mm 19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	□ Profil	□ Profil	□ Profil	□ Profil	□ Profil	□ Profil	□ Profil
<b>Geschossgeschwindigkeit V<sub>0</sub></b> Shooting velocity V <sub>0</sub> Vitesse de tir V <sub>0</sub>	m/sec 170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	170 - 175	15 J. ~ 240m/s bzw. / resp. 20,4 J. ~ 275m/s	170 - 175	-	-	-	-	-	-	-

Diese Angaben sind Zirka-Angaben. Gewichtsabweichungen ca. ± 5%. Sie können leicht variieren. Änderungen sind ohne jegliche Vorankündigung möglich.  
 These data are approx. data. Weight deviations (differences) ap. ± 5%. They can slightly vary. Subject to change without prior notice.  
 Ces détails sont des détails approximatifs. Différences de poids (différences poids) ap. ± 5%. Ils peuvent varier légèrement.  
 Changements possibles sans notification en avance.